

Anleitung zur

Aktualisierung des KBV Kryptomoduls

auf Version 1.13

Die KBV hat zum 01.04.2010 eine Version 1.13 des Kryptomoduls heraus gegeben.

Für die korrekte Nutzung des neuen DMP-Moduls ist ein ODSeasy ab Version 1.9.9.3 erforderlich.

WICHTIGER Hinweis:

Damit das Versenden per email funktioniert, muss auf dem versendenden Rechner ein Outlook *geöffnet* sein.

Anleitung

1. Herunterladen der Installationsdatei

Erstellen Sie eine *Sicherung* Ihres bestehenden ...\KBV\XKM\...-Verzeichnisstruktur incl. aller Unterverzeichnisse. Dazu benennen Sie es um, z.B. in ...\KBV_**old**\XKM\...

Laden Sie von unserer Homepage unter <u>www.asthenis.com/download/KBV_Kryptomodul1_13.zip</u> das KBV XKM-Modul herunter.

Zum entzippen ist kein Passwort erforderlich.

<u>Anmerkung</u>: asthenis GmbH hat die beiden, für die Parametrisierung des XKM-Moduls erforderlichen öffentlichen Schlüssel im ...\KBV\XKM\System\keys in diesem Download bereits hinzugefügt.

Fügen Sie die aus der zip-Datei entpackten KBV-Ordnerstruktur an selber Stelle wieder ein.

2. Parametrisierung des KBV XKM-Moduls für das DMP:

Starten Sie die Datei ...\KBV\XKM\ StartGUIKryptomodul.bat

Es öffnet sich dieses Fenster:

🕌 КВУ-Кгу	ptomodul XKM 1.13	X
<u>D</u> atei <u>B</u> ear	beitung <u>A</u> nsicht <u>H</u> ilfe	
Datei sele	ktieren	
Status —		
Modus:	Abrechnungs_Verschluesselung	
Status:	· ~ ~	
Info:	-	
Aktion	Starten Beenden	

Wählen Sie "Bearbeitung – Optionen"

🕌 KBV-Kryptomodul XKM 1.13				
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeitung	<u>A</u> nsicht	<u>H</u> ilfe	
Det	<u>D</u> atei selekti	eren		
Date	<u>S</u> tarten			
	<u>A</u> bbrechen			
	Optionen			
Stat	us	Fin	stellungen des XKM setzen	
Mo	dus: DMF	_Verschl	uesselung	
Sta	atus: -			
Inf	io: -			
Akt	ion Starte	n	Beenden	

Ändern Sie den Arbeitsmodus von "Abrechnungs_Verschluesselung" auf "DMP_Verschluesselung"

Arbeitsmodus	Abrechn	ungs_Versch	luesselung 🔽
Paketgrösse	Verschlu	esselung	
0	Entschluesselung DMP_Verschluesselung Abrechnungs_Verschluesselung		
Diskette			
Komprimierung	WTK_Ve	rschlues <mark>:</mark> DM	P_Verschluesselu
	_ , _		
Protokollformat	PDF	Ο ΤΕΧΤ	RTF
	◯ XML	⊖ HTML	JRPRINT
	⊖ csv	⊖ xls	O PRINTER
	PRINT	ER DIALOG	🔾 Kein

Ändern Sie die Paketgröße von "unbegrenzt" auf "CD"

XKM-Konfiguration					
Einstellungen Pfade					
Arbeitsmodus	DMP_Verschluesselung				
Paketgrösse	unbegrer	ızt	-		
Diskette	Diskette CD	•			
Komprimierung	unbegrer • ja (l zt ⊘ nein			
Protokollformat	PDF	○ ТЕХТ	○ RTF		
	⊖ XML	⊖ HTML	○ JRPRINT		
	⊖ csv	⊖ xls	O PRINTER		
	PRINTI	ER_DIALOG	🔾 Kein		
Sichern Abbrechen					

Ändern Sie Protokollformat von "PDF" auf "XML"

Arbeitsmodus	DMP_Verschluesse	lung 🗸
Paketgrösse	CD	
Diskette	🔾 ja 🔳 nein	
Komprimierung	◉ ja 🔿 nein	
Protokollformat	○ PDF ○ TEXT	○ RTF
	🔍 🔍 🔍 HTML	 JRPRINT
	်ငsv ္ xLs	PRINTER
◯ PRINTER_DIALOG		

asthenis®

Klicken Sie auf "Sichern"

XKM-Konfiguration				
Einstellungen Pfade				
Arbeitsmodus	DMP Verschluesselung			
Paketgrösse	CD			
Diskette	⊖ja (🗈 nein		
Komprimierung	⊚ ja () nein		
Protokollformat	🔾 PDF	○ техт	○ RTF	
	XML	⊖ HTML	JRPRINT	
	⊖ csv	🔾 XLS	O PRINTER	
		R_DIALOG	🔾 Kein	
Sichern				

Schließen Sie das Fenster, in dem Sie auf "Beenden" klicken.

🕌 КВУ-Кгур	otomodul XKM 1.13	
<u>D</u> atei <u>B</u> earl	peitung <u>A</u> nsicht <u>H</u> ilfe	
Datei selel	ktieren	
Status	DMD Marshlussed	
Status:	DMP_Verschluesselung	
Info:	-	
Aktion	Starten Beenden]